

GAMME
ATJ



Scannez et découvrez
plus d'informations
sur manitou.com

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


S curiser les op rateurs et leur environnement

Manitou s'engage   concevoir des machines qui assurent une s curit  optimale aux utilisateurs.

- **P dale de pr sence dans panier**
Une activation de la p dale est n cessaire pour effectuer tout type de mouvements sur la machine.
- **Capteur de charge et d tecteur de d vers**
Des indicateurs sonores sont pr vus en cas de surcharge panier ou de d vers trop important.
- **Double lisse et panier ajour **
La garantie d'une protection de l'op rateur et une pleine visibilit  sur son environnement de travail.
- **Visibilit  sur roues directionnelles**
La faible largeur de nos tourelles offre une excellente visibilit  pour la conduite et ainsi anticipe les obstacles.
- **Pompe de secours  lectrique**
Pour garantir une assistance efficace et rapide.
- **Adaptation de la vitesse**
Vitesse de translation diff rente selon l'orientation de la tourelle et du mode de direction (2 RD/4 RD/mode crabe) pour s curiser l'op rateur.

Avez-vous pens  au SPS?
(Secondary Protection System)

Le SPS est une solution de s curit  pour l'op rateur, il s'active lors d'un  ventuel  crasement ou malaise de l'op rateur. Son activation est multi-directionnelle pour garantir une s curit  optimale. Enfin, l' paisseur de son c ble permet   l'op rateur de pouvoir avoir une pleine visibilit  des commandes.



Acc dez aux vid es de prise en main   l'aide du QR Code sur la machine
Reduce Risks vous accompagne dans l'utilisation de vos machines en toute s curit 



Toutes nos nacelles sont connect es en standard !

Solution connect e

Votre nacelle a quelque chose en plus : gr ce   la connectivit , vous pouvez suivre son positionnement en temps r el et optimiser le suivi op rationnel de votre mat riel.

- **Visualisez en temps r el**
G rez votre parc   distance et profitez d'une multitude d'informations sur vos machines accessibles sur PC, tablette ou sur votre smartphone.
 - **Anticiper les maintenances**
Gagnez du temps : partagez vos alertes directement avec le technicien pour anticiper les pi ces et r duire le d lai d'intervention.
- **Analysez les performances**
Visualisez les performances de vos machines sous un format graphique, facile   suivre et   interpr ter.
- Prot gez votre mat riel et contr lez les acc s**
En option, vous pouvez g rer les autorisations de conduite et contr ler l'acc s aux op rateurs   vos machines afin de garantir leur s curit  et celle du lieu de travail.



Consommation
4.08
par jour*

* selon le Cycle Reduce (mod le 160 ATJ)

R duction significative de vos co ts d'exploitation

Tout au long du projet, nous int grons votre co t total de possession afin de d velopper des machines performantes, robustes et aux co ts optimis s.

- **Capot resistant au choc**
La technologie SRIM conf re   nos capots une haute r sistance aux chocs et ainsi une meilleure durabilit  dans le temps (mod les 160 ATJ/ATJ+ et 180 ATJ).
- **Freins immerg s**
Cette architecture de grande fiabilit  est parfaitement adapt e aux conditions rudes.
- **Durabilit  du panier**
Gr ce   sa galvanisation,   son plancher d montable et   la protection du pupitre de commandes, c'est un panier con u pour durer.
- **Acc s facilit  aux composants**
Une ouverture ergonomique des capots, des composants situ s   bonne hauteur afin de faciliter la maintenance ou le contr le des composants.
- **Transport s curis **
Elingage en un point sans palonnier pour un transport en toute s curit  (sauf 200 ATJ).

Stop & GO

Le syst me Stop and Go en standard limite l'utilisation du moteur, la consommation de carburant et l'usure. Le compteur d'heures est bas  sur les heures de travail r elles espa ant ainsi les maintenances et augmentant significativement la valeur de revente de votre machine.



Consommez uniquement le n cessaire

Gr ce aux param trages machine, la puissance du moteur d livr e est adapt e en fonction du mouvement demand .

Conduire une ATJ n'a jamais  t  aussi simple



- **Une prise en main simplifi e**
Les commandes panier et au sol sont ergonomiques et standardis es sur toute la gamme.
- **Interface homme machine intuitive**
Un grand  cran couleur affiche des informations via un syst me d'alertes.
- **Environnement de travail spacieux**
Le panier nacelle est spacieux. Son plancher ajour  permet une bonne visibilit    la verticale.

Option disponible
Rotation continue
de la tourelle

4 mouvements
simultanés

4 roues motrices
directrices

3 modes
de direction



Panier galvanisé Plancher démontable

La galvanisation de nos paniers de taille standard permet une meilleure durabilité dans le temps et évite de le repeindre (TCO). Le plancher démontable permet de le changer rapidement en cas de détérioration.

Tourelle

La rotation tourelle se fait via un moteur hydraulique dont la vitesse varie selon l'extension du télescope.



Tous les mouvements principaux sont gérés via des joysticks proportionnels pour une approche plus précise. Poste de commandes standardisé sur toute la gamme ATJ.



Le grand écran du poste bas offre des informations complémentaires à celui du poste haut pour l'opérateur et permet aux techniciens de réaliser un diagnostic rapide, de consulter la mémoire de la machine et bien d'autres fonctions grâce à une navigation simple et intuitive.

Structure renforcée la référence du marché

Nos clients plébiscitent la conception renforcée et la résistance dans le temps de nos solutions d'élévation. Quel que soit le produit choisi, les hauteurs d'articulation et déports de travail font référence dans leur catégorie.

Capot ultra
résistant aux
chocs

Dévers autorisé
5°
Longitudinal
et latéral

Le saviez vous ?

A l'aide d'un code, vous pouvez modifier certaines options afin d'adapter la machine au besoin de vos clients (gyrophare sur contact, gyrophare sur mouvement, bip tous mouvements...)

Vous avez dit polyvalence ?

OxygenbyManitou est le nouveau label des machines éco-responsables. Soucieux des critères RSE, la marque Manitou dispose d'une solution adaptée au travail en intérieur et en extérieur. Découvrez sans plus attendre notre 200 ATJE, une nacelle articulée tout terrain de 20 mètres, 100% électrique.

OXYGEN
by MANITOU



Dimensions transport à partir de (Lxlxh) :
4.44 x 2.3 x 2.61 m

ELINGAGE EN 1 POINT

Sans palonnier pour faciliter le levage de la machine.

GARDE AU SOL
INEGALÉE




La gamme tout terrain

Nos châssis sont parfaitement adaptés pour des utilisations tout terrain. La conception du châssis, l'importante garde au sol et l'essieu oscillant actif garantissent un excellent comportement sur les sols tout-terrain.

Un rendement optimal



Depuis ses débuts, Manitou équipe ses nacelles tout terrain avec des ponts de transmission. Ces composants d'une grande fiabilité sont parfaitement adaptés aux conditions les plus rudes et offrent un rendement supérieur aux autres technologies.





	160 ATJ	160 ATJ+	180 ATJ	200 ATJ
	   	   	   	   
Capacité du panier (kg)	230	408	230	230
Hauteur de travail (m)	16.02	16.21	18.19	20.35
Hauteur de plateforme (m)	14.02	14.21	16.19	18.35
Déport de travail (m)	8.3	8.52	10.51	12
Surplomb (m)	7.38	7.4	7.55	8
Dimensions nacelle (Lxlxh) (m)	6.68 x 2.32 x 2.37	7.09 x 2.45 x 2.47	7.79 x 2.32 x 2.47	8.43 x 2.40 x 2.7
Dimensions transport (Lxlxh) (m)	4.44 x 2.32 x 2.61	4.89 x 2.45 x 2.94	5.56 x 2.32 x 2.56	6.24 x 2.40 x 2.99
Dimensions panier (Lxl) (m)	1.8 x 0.8	2.3 x 0.9	1.8 x 0.8	2.1 x 0.8
Puissance moteur thermique (kW)	Kubota - 18.5	Kubota - 18.5	Kubota - 18.5	Yanmar - 25.5
Pneumatiques	Gonflés mousse	Gonflés mousse	Gonflés mousse	PPS alvéolés
Poids à vide (kg)	6118	7500	7430	10050

- Nombre d'opérateurs
- Rotation tourelle en continue
- Pente franchissable
- Roues motrices & Roues directrices



160 ATJ +

+ CAPACITÉ
+ PERFORMANCE
+ OUTILS

408_{kg}
3 personnes

Grand porte-outils
Panier 2,3 m x 0,9 m

Une gamme d'options spécifiques



Porte tube
Embarquez jusqu'à 50 kg sur le support tout en respectant l'environnement des opérateurs.



Porte panneaux
Permet d'élever un panneau ou une fenêtre jusqu'à 113 kg.



Panier avec portillon
Facilite l'entrée dans le panier (deux entrées avec lisse et une entrée avec portillon).

Une large gamme d'options

Pour avoir accès à toutes les options, demandez conseil à votre contact Manitou.



Panier 2,10 m - Porte latérale
Manitou dispose de paniers plus larges équipés d'une porte latérale pour un accès facilité.



Pneus non marquants
Pour des applications spécifiques, ces pneus permettent de ne pas laisser de marquage au sol.



Génératrice embarquée
Elle vous permettra de produire de l'électricité de manière autonome, où que vous soyez.



Ce qui est important en tant que gestionnaire de flotte, c'est le taux de rotation. C'est pour cela que j'ai besoin d'une machine facile à entretenir et qui me permette d'anticiper les maintenances! Le tout, répondant à nos règles sécuritaires et en étant suffisamment polyvalente pour être louée partout.

Votre concessionnaire



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation et visuels des produits non contractuels. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif. Manitou BF

SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes

©Manitou ©Adobe stock