



REDUCE RISKS FÜR SICHEREN EINSATZ

Flurfördermaschinen bieten den größten Nutzen, wenn diese auf sichere und ordnungsgemäße Weise eingesetzt werden. Die Manitou Gruppe bietet Ihnen das Programm „REDUCE Risks“ an, das Sie über einige Praktiken informiert, mit denen Sie die Sicherheit verbessern können.



Vor dem Einsatz der Maschine ist diese auf Schäden, lockere oder fehlende Teile und andere Gefahren zu prüfen



Erlauben Sie nur geschultem und qualifiziertem Personal, die Maschine zu bedienen



Bestimmen und überwachen Sie die Arbeitsbedingungen, um Gefahren zu vermeiden



Seien Sie vorbereitet, um auf unerwartete Situationen oder sich ändernde Bedingungen reagieren zu können



Halten Sie einen sicheren Abstand ein und seien Sie aufmerksam, wenn Sie sich gefährlichen oder unbekanntem Bereichen nähern



Maschine nicht nutzen, um Personen anzuheben oder zu transportieren



Erlauben Sie niemals, dass sie eine Person unter einem angehobenen Hubarm befindet



Niemals die fahrbare Nutzlast der Maschine überschreiten



Nur von Manitou zugelassene Anbaugeräte verwenden, die für den jeweiligen Einsatzzweck bestimmt und konzipiert sind



Halten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen ein, wenn die Sicht verdeckt oder eingeschränkt ist



Maschine niemals bedienen, wenn der Sitzgurt nicht ordnungsgemäß angebracht ist



Steile Hänge und instabilen Boden vermeiden



Immer das obligatorische Sicherheitsabschaltungsverfahren einhalten



Alle Gegenstände entfernen oder sichern, die sich in der Maschine verfangen könnten



Niemals unzulässige Änderungen an einem Teil der Maschine anbringen



Wartungen immer im Einklang mit den rechtlichen Anforderungen und der Maschinendokumentation durchführen



Maschine immer im Einklang mit allen für den Standort geltenden Vorschriften und Gesetzen ausrüsten und bedienen



Der Bediener hat alle Informationen des Bedienerhandbuchs zu lesen und zu befolgen



Die Last immer tief und bei den Bedingungen entsprechenden Geschwindigkeiten befördern



Falls erforderlich, ist ein Assistent einzusetzen



Während des Betriebs der Maschine ist je nach Erfordernis Schutzkleidung oder Schutzausrüstung zu tragen



Nicht von der Maschine springen, wenn diese an Stabilität verliert und anfängt, sich zu neigen



Nicht in der Nähe des Kraftstofftanks oder der Batterie rauchen



Auf Hindernisse über dem Kopf achten



Die Maschine nur bedienen, wenn alle Türen, Paneele und Schutzvorrichtungen vorhanden sind

MANITOU
GROUP